REFRIGERATION TECHNOLOGIES

Big Blu

Per le fughe microscopiche

- Soluzione gorgogliante
- Sensibilità: 20 g/anno
- Biodegradabile, no tossico e no corrosivo
- Strato resistente e permanente
- Uso nelle installazioni da ossigeno permes

Big Blu - Sub-Zero (Super Blu)

Per cercare fughe nelle condizioni estreme

- Soluzione gorgogliante
- Uso nelle temperature estreme: -35°C a 90°C
- Biodegradabile e no tossico
- Uso nelle installazioni da ossigeno perme

Check-Mate

Controlli il grado d'inquinamento, test per il refrigerante e per l'olio

- Test d'olio semplice
- 1 test per tutti i tipi d'olio: minerale, AB, PAG o POE
- Indicazione contaminazione per schema di colori

- Test di livello d'acidità ed umidità
- Adatto per tutti i tipi di refrigeranti: CFC, HCFC e HFC
- Set completo, pronto per l'uso, affidabile ed economico
- Fialette disponibili separatamente

- Consegnato in una valigia di plastica dura, inclusa il Check Mate e 3*3 fialette di test: 3 fialette di test d'olio, 3 fialette di test d'umidità e 3 fialette di test d'acidità

Nylog

Per un'installazione senza fughe

Nylog Red

Nylog Blue

- Lubrifica e tampona senza far indurire né essiccare
- Evita la formazione di fughe nei giunti e nei pezzi di connessione
- Resistente alle vibrazioni e alle temperature estreme

- Nylog Red: installazioni con CFC e HCFC
- Nylog Blue: installazioni con HFC e HFO

Viper Wet-Rag

Stucco a blocco termico

- MEGLIO DI UN BAGAGLIO UMIDO

- Questo mastice riutilizzabile per il blocco del calore mantiene tubazioni e componenti sensibili più freschi rispetto al tradizionale panno bagnato
- Applicazioni durante la brasatura, la saldatura o la saldatura
- È realizzato con gli stessi materiali trovati nello scudo termico dello space shuttle.
- Basta applicare, rimuovere e riutilizzare.

- Riutilizzabile come uno straccio bagnato
- Protegge le superfici, Valvole e Altre parti sensibili da danni da calore
- Blocchi di calore diretto e conduttivo
- Utilizzare con torce Map / Pro, Oxy / Acetylene, Mig, Tig, Arc e propano
- Non tossico

- Riutilizzabile: per un massimo di 40 applicazioni
- Calore conduttivo - Blocca il calore conduttivo per proteggere le parti sensibili
- Calore diretto - Blocca il calore diretto fino a 1100 ° C
- Indicatore Tintura - La tintura speciale si sbiadisce nel tempo per indicare quando è necessaria la sostituzione